

1-bar Verschluss

1/-1 bar / 150 °C

mit/ohne EG-Einzelprüfung (Modul G) nach PED 97/23/EG // Optional: mit ASME-Abnahme

mit EG-Einzelprüfung

Art Nr.	NW	Krageninnen- durchmesser	Anzahl der Schrauben M16	Kragenstärke K	Deckelstärke S	Gewicht in kg
311 104T	100	111	4	6	3	7
315 104T	150	161	4	6	3	8,5
321 104T	200	211	4	6	3	10
325 104T	250	261	4	6	3	11
331 104T	300	311	4	6	3	13
335 104T	350	361	4	6	3	15,5
341 104T	400	411	4	6	3	18
345 104T	450	461	4	6	3	19,5
351 104T	500	511	4	6	3	21
361 104T	600	611	6	6	3	28
371 104T	700	707	6	8	3	37
381 104T	800	807	8	8	3	40
391 104T	900	907	8	8	4	70
301 104T	1000	1003	10	10	4	86

ohne EG-Einzelprüfung

Art Nr.	NW	Krageninnen- durchmesser	Anzahl der Schrauben M12	Kragenstärke K	Deckelstärke S	Gewicht in kg
311 104	100	111	4	6	3	7
315 104	150	161	4	6	3	8,5
321 104	200	211	4	6	3	10
325 104	250	261	4	6	3	11
331 104	300	311	4	6	3	13
335 104	350	361	4	6	3	15,5
341 104	400	411	4	6	3	18
345 104	450	461	4	6	3	19,5
351 104	500	511	4	6	3	21
361 104	600	611	6	6	3	28
371 104	700	707	6	8	3	37
381 104	800	807	8	8	3	40
391 104	900	907	8	8	4	70
301 104	1000	1003	10	10	4	86

EDELSTAHL - TECHNIK